



PRODUKT

Datenblatt

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Beschreibung:	Listone 15 mm
Hersteller:	OlivenholzParkett.de
Herkunftsland:	ITALIEN
Holzart:	OLIVENHOLZ
Sortierung:	VENATO EXTRA
Härte:	5,9 Brinell
Stärke: Breite: Längen:	15 x 80/85 x 400-900 mm
Nutzschicht / Trägerschicht:	7 mm / 8 mm
Gegenzug:	Vollholz Nut/Feder
Oberfläche:	roh, gehobelt
Oberflächenbehandlungen:	lackieren/versiegeln oder ölen möglich
Widerstandsfähigkeit / Abriebfestigkeit:	sehr gut
Holzfeuchte:	9 +/- 2 %

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Fussbodenheizung:	nicht geeignet, aufgrund der Stärke
Verlegung:	vollflächig verkleben
Kleber:	wasserfreier Parkettklebstoff z. B. Adesiver Hercules
Zahnpachtel / Verbrauch:	große Zahnung, B11 / ca. 1200 g pro m²
Untergrund:	in Parkettarbeiten DIN 18353 oder 18354 auf einem tragfähigen Untergrund wie ZE, AE, AFE, Spanplatten oder Trockenböden
Wärmedurchlasswiderstand (m ² x K/W):	0,70 - 0,90
Wärmeleitfähigkeit in W / (m K):	0,13 - 0,19

REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigungsmittel:	VELUREX CLEANER STAR oder Lios SOFT BALM (alle 14 Tage)
Pflegemittel / Grundreiniger:	VELUREX PARKETT POLISH oder Lios Kronos (alle 3-6 Monate) VELUREX METAL LACK oder MATT bzw. Lios TALITA (alle 6-12 Monate)
Werkzeug:	Wischmop / Tuch

SINNLICHE EIGENSCHAFTEN

Wohnwohlgefühl:	warme und elegante Ausstrahlung
Farbe:	gelblich-honigfarben mit lebhaftem Farbspiel und einer eleganten Maserung
Glanzgrad:	variiert je nach Oberflächenbehandlung, seidenglanz bis matt
Lichtempfindlichkeit:	gering, dunkelt wenig nach